

# DRIFT OG VEDLIGEHOLDSE

## AF PERMEABLE STENBELÆGNINGER



ABOVE Denmark ApS

Titel: Drift og vedligeholdelse af permeable stenbelægninger  
Udgave: 1. Udgave  
Udgivelsesår: 2017  
Sprog: Dansk  
Sidetal: 5  
Dato: 14-03-2017  
Udarbejdet af: **ABOVE Denmark ApS**  
Teestrup overdrejsvej 5, 4690 Haslev  
Web: [www.a-bove.dk/](http://www.a-bove.dk/)  
Mail: [Info@a-bove.dk/](mailto:Info@a-bove.dk)  
CVR-nr: 36 68 30 31

## INDHOLD

1. Generelt .....	3
2. Drift og vedligeholdelse .....	3
2.1 Rutinemæssig vedligeholdelse .....	3
2.1.1 Ukrudt .....	3
2.1.2 Revner og huller i belægningen .....	3
2.1.3 Graffiti .....	3
2.1.4 Tyggegummi .....	4
2.1.5 Grene og sten .....	4
2.2 Rengøring .....	4
2.3 Vinterforanstaltninger .....	4
2.4 Skader og reparationer .....	4
2.5 Rensning .....	4
3. Anvendelse .....	4
4. Reklamation .....	4
5.1 Bilag 1 - "Hovedeftersyn" .....	5
5.2 Bilag 2 - "Dagligt eftersyn" .....	6

## 1. Generelt

Belægningen er udført med henblik på normal hensigtsmæssig anvendelse samt slitage, medmindre andet er aftalt mellem parterne. ABOVE Denmark stiller en garanti på 3 år for stenbelægningen, som dækker skader der skyldes produktions- eller produktfejl.

Alle produkter der indgår i processen er CE-mærket.

## 2. Drift og vedligeholdelse

En permeabel stenbelægning kræver minimal vedligeholdelse, men skal alligevel have foretaget tilsyn således at eventuelle skader kan opdages og udbedres så tidligt i processen som muligt. For at opretholde garantien, skal belægningen én gang årligt have udført et hovedeftersyn, hvor den visuelt og manuelt grundigt gennemgås og kontrolleres. Anvend bilag 1 – "Hovedeftersyn" som tjekliste her til.

### 2.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Det er vigtigt at sikre, at belægningen løbende holdes fri for genstande der på kort- eller langsiget kan skade den. Det anbefales derfor at der udføres et dagligt eftersyn, hvor man er særligt opmærksom på nedenstående anbefalinger. Anvend bilag 2 – "Dagligt eftersyn" som tjekliste her til. Tjeklisterne bedes arkiveres. Skader der skyldes manglende vedligeholdelse er ikke dækket af garantien.

Kontakt ABOVE Denmark hvis du har yderligere spørgsmål eller er tvivl om anbefalingerne for vedligeholdelse af din stenbelægning.

#### 2.1.1 Ukrudt

Ukrudt forekommer sjældent på stenbelægninger og er oftest et resultat af vindblæste frø, der sætter sig i små ujævnheder i overfladen. Ukrudt kan i de fleste tilfælde blot trækkes op med fuldt rodnet og kommer ikke igen. Alternativt kan mindre områder behandles med ukrudtsmiddel der ikke er baseret på olie. Brug af oliebaseret ukrudtsmiddel fjerner garantien på stenbelægningen.

#### 2.1.2 Revner og huller i belægningen

Over tid kan der opstå små huller og/eller revner ved kanterne mellem stenbelægningen og det materiale belægningen støder op imod. Bevægelser i jorden fra bl.a. trærodde og/eller vejforhold (store mængder regn, tørke, frost osv.) kan udvide revnerne. Opdages der revner eller huller, bedes ABOVE Denmark kontaktes hurtigst muligt, så en evt. reparation kan udføres. Reageres der ikke rettidigt på skader i belægningen, bortfalder garantien.

#### 2.1.3 Graffiti

Graffiti er næsten umulig at fjerne fra stenbelægninger. Kontakt en specialist, der kan fjerne malingen. Vær opmærksom på brug af olie-baserede produkter skader stenbelægningen og at sådanne skader ikke er omfattet af garantien. Alternativ er at lave et nyt top lag på hele eller dele af området.

### 2.1.4 Tyggegummi

Tyggegummi på stenbelægningen kan fjernes med en is-spray. Sprayen får tyggegummiet til at stivne. Herefter kan det skrubes forsigtigt af med en mindre spartel eller tilsvarende. Spartlen kan lave ridser i stenbelægningen. Så brug den forsigtigt.

### 2.1.5 Grene og sten

Blade og plantemateriale skal fjernes, før de hæfter sig til overfladen. Det samme skal større - og mindre sten samt sand. Sandet tilfører et ekstra slid og skader stenbelægningen.

## 2.2 Rengøring

Stenbelægningen kan og bør regelmæssigt fejes og vaskes med brug af en almindelig kost og/eller haveslange. Ved brug af højtryksrensere er det en forudsætning at den bruges med forsigtighed. Dvs. med en bred, blød stråle. En hård, smal stråle kan skade belægningen og en sådan skade er ikke omfattet af garantien.

## 2.3 Vinterforanstaltninger

Stenbelægningen kan evt. saltes med vakuamtørret salt. Mens stensalt ødelægger overfladen. Garantien dækker ikke skader der er opstået ved brug af stensalt. Stenbelægningen bør renses for saltrester når frosten er ovre. Dette gøres ved at spule belægningen med vand. Brug en almindelig haveslange eller alternativt forsigtigt en blød, bred stråle fra en højtryksrenser.

## 2.4 Skader og reparationer

Skader og reparationer der er omfattet af garantien, skal udføres af ABOVE Denmark. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du opdager en skade eller har spørgsmål til vedligeholdelse, skader eller andet.

## 2.5 Rensning

Ved ønske om rensning af stenbelægningen kontaktes ABOVE Denmark. Hvis rensningen udføres eksternt, er skader i den forbindelse, ikke omfattet af garantien.

## 3. Anvendelse

Anvendes belægningen til bil - eller anden tung trafik, skal man være særlig opmærksom på ikke at forvolde "vrid"-skader. Skaderne kan opstå ved at hjulene drejes, imens bilen holder stille. Vi anbefaler derfor at sving og vendinger, foretages imens køretøjet triller. Skader heraf er ikke omfattet af garantien.

## 4 Reklamation

Ved reklamationer kontakt venligst ABOVE Denmark på følgende kontaktoplysninger:

**Thomas Kragh**

Mail: [info@a-bove.dk](mailto:info@a-bove.dk)

Tlf: 28 82 92 36

## 5.1 Bilag 1 - "Hovedeftersyn"

# TJEKLISTE VED HOVEDEFTERSYN

Udført af: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Beskrivelse	Tjek
Efterse belægningen for revner og huller, eller andre signaler der kan tyde på en svækkelse af overfladen.	
Kontroller at belægningen er ryddet for sten, sand, grene eller andre genstande der på sigt kan skade den.	
Efterse om kanten langs belægning af intakt uden tegn på skader eller revner.	
Kontroller om der er genstande fastgjort til belægningen, som ikke var en del af belægningen da den blev lavet.	
Efterse belægningen for hærværk i form af brandmærker, skæremærker, grafittig mv.	
Efterse belægningen for ukrudt, mos, alger mv.	
Kontroller belægningen for andre forhold, der kan have en skadelig effekt på den.	

\* Kopier denne liste til senere brug.



## 5.2 Bilag 2 - "Dagligt eftersyn"

# TJEKLISTE VED DAGLIGT EFTERSYN

Udført af: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Beskrivelse	Tjek
Efterse belægningen for revner og huller, eller andre signaler der kan tyde på en svækkelse af overfladen.	
Kontroller at belægningen er ryddet for sten, sand, grene eller andre genstande der på sigt kan skade den.	
Efterse belægningen for hærværk i form af brandmærker, skæremærker, grafittig mv.	
Efterse belægningen for ukrudt, mos, alger mv.	
Kontroller belægningen for andre forhold, der kan have en skadelig effekt på den.	

\* Kopier denne liste til senere brug.